

# SPECIFIKACE SVÍTIDEL



AKCE: **Sokolovna Doubravka - nástavba**

AUTOR SPECIFIKACE: **BOOBA s.r.o.**

vytvoreno dne: 31.07.2020

adresa: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

IČO: 01717014

DIČ: CZ01717014

tel +420 720 022 801

email [booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz)

ozn.:	typ svítidla:	popis:	rozměry:	kusů:
N1		LED nouzové svítidlo 2W/190lm, DALI, 1hodina, centrální monitoring systém Normalink, instalace svítidla na tří fázovou nosnou DALI lištu, korpus bílé ABS, PC open area optika	142x142x96mm	4
N2		LED nouzové svítidlo 2W/190lm, DALI, 1hodina, centrální monitoring systém Normalink, instalace svítidla na tří fázovou nosnou DALI lištu, korpus bílé ABS, PC open area optika	142x142x96mm	1
N2p1		plastová transparentní tabulka s piktogramem pro svítidlo	161x114mm	1
N3		LED nouzové svítidlo 7W/240lm, DALI, 1hodina, centrální monitoring systém Normalink, instalace svítidla na tří fázovou nosnou DALI lištu, korpus bílý polykarbonát, světelný kryt transparentní polykarbonát, systém ohřevu baterie, provoz svítidla do -25°C	361x109x84mm	1
S1		LED svítidlo 47,5W/4000K/7236lm, CRI80, 50000h L80B10, DALI, instalace na tří fázovou nosnou DALI lištu, korpus bílý termoplast, světelný kryt PC optika se symetrickým vyzařováním a UGR max.19	577x131x55mm	18
S2		LED svítidlo 47,5W/4000K/7236lm, CRI80, 50000h L80B10, DALI, instalace na tří fázovou nosnou DALI lištu, korpus bílý termoplast, světelný kryt PC optika s asymetrickým vyzařováním a UGR max.19	577x131x55mm	6
X1		systém řízení umělého a nouzového osvětlení Normalink, komplet		1
X2		nastavení systému řízení		1
X3		bílý lištový tří fázový DALI systém, komplet		1
X4		certifikované měření umělého a nouzového osvětlení + vydání protokolu o měření		1